

HD 32



BELASTINGTABEL VOOR DE STATICA

| Spanwijdte | Gelijk verdeelde last | | Centrale puntbelasting | | Belasting steeds op éénderde van de afstand | | Belasting steeds op éénvierde van de afstand | | Belasting steeds op éénvijfde van de afstand | |
|------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|---|-------|--|-------|--|-------|
| | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
| 1 | 1142,2 | 0,2 | 1142,2 | 0,3 | 571,1 | 0,2 | 380,7 | 0,2 | 285,5 | 0,2 |
| 2 | 569,5 | 1,3 | 1138,9 | 2,1 | 569,5 | 1,8 | 379,6 | 1,6 | 284,7 | 1,6 |
| 3 | 378,6 | 4,3 | 1135,7 | 6,9 | 567,9 | 5,9 | 378,6 | 5,5 | 283,9 | 5,2 |
| 4 | 283,1 | 10,3 | 849,0 | 12,3 | 566,3 | 14,0 | 377,5 | 13,0 | 283,1 | 12,4 |
| 5 | 225,9 | 20,1 | 676,3 | 19,3 | 507,2 | 24,6 | 338,1 | 22,9 | 281,8 | 24,2 |
| 6 | 186,9 | 34,6 | 560,6 | 27,8 | 420,5 | 35,4 | 280,3 | 32,9 | 233,6 | 34,9 |
| 7 | 136,4 | 47,2 | 477,6 | 38,0 | 358,2 | 48,2 | 238,8 | 44,9 | 199,0 | 47,5 |
| 8 | 103,7 | 61,7 | 414,9 | 49,7 | 311,1 | 63,0 | 207,4 | 58,7 | 172,9 | 62,1 |
| 9 | 81,3 | 78,1 | 365,7 | 63,2 | 274,3 | 79,8 | 182,9 | 74,4 | 152,4 | 78,7 |
| 10 | 65,2 | 96,5 | 326,1 | 78,2 | 244,6 | 98,6 | 163,1 | 92,0 | 135,9 | 97,3 |
| 11 | 53,3 | 116,9 | 293,4 | 95,0 | 220,0 | 119,4 | 146,7 | 111,5 | 122,2 | 117,8 |
| 12 | 44,3 | 139,3 | 265,9 | 113,5 | 199,4 | 142,2 | 132,9 | 132,9 | 110,8 | 140,4 |
| 13 | 37,3 | 163,7 | 242,3 | 133,8 | 181,7 | 167,0 | 121,2 | 156,3 | 101,0 | 164,9 |
| 14 | 31,7 | 190,2 | 221,9 | 156,0 | 166,4 | 193,9 | 111,0 | 181,6 | 92,5 | 191,5 |
| 15 | 27,2 | 218,6 | 204,0 | 180,0 | 153,0 | 222,9 | 102,0 | 208,9 | 85,0 | 220,2 |
| 16 | 23,5 | 249,1 | 188,2 | 205,9 | 141,1 | 253,9 | 94,1 | 238,3 | 78,4 | 250,9 |
| 16 | 23,5 | 249,1 | 188,2 | 205,9 | 141,1 | 253,9 | 94,1 | 238,3 | 78,4 | 250,9 |
| 16 | 23,5 | 249,1 | 188,2 | 205,9 | 141,1 | 253,9 | 94,1 | 238,3 | 78,4 | 250,9 |
| 19 | 15,7 | 353,2 | 149,6 | 295,6 | 112,2 | 359,6 | 74,8 | 338,8 | 62,3 | 355,5 |
| 20 | 13,9 | 392,1 | 139,0 | 329,7 | 104,2 | 399,1 | 69,5 | 376,5 | 57,9 | 394,6 |

Veilige gebied: binnen de aanbevolen draaglasten en spanwijdten van de fabrikant.

Grote lasten van hetzelfde gewicht moeten als ideale gevallen worden beschouwd. De overdracht van de last moet plaatsvinden op de kruisvlakken. De bovenste hoofdbuis moet min. 113,23 cm zijdelings worden gehouden. De waarden voor de belasting zijn berekend bij toepassing van 10.9 bouten.