

ST 54



BELASTINGTABEL VOOR DE STATICA

Spanwijdte	Gelijk verdeelde last		Centrale puntbelasting		Belasting steeds op éénderde van de afstand		Belasting steeds op éénvierde van de afstand		Belasting steeds op éénvijfde van de afstand	
	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
6	893,9	18,3	2394*	13,1	1982*	18,4	1156*	15,0	929*	15,3
7	670,6	25,5	2159*	18,9	1391*	20,7	1080*	22,4	880*	23,2
8	510,4	33,3	1940*	25,5	1286*	28,7	1011*	31,4	834*	32,9
9	400,6	42,2	1767*	33,4	1190*	38,1	901,3	40,2	751,1	42,5
10	322,0	52,2	1610,2	42,2	1111*	49,2	805,1	49,7	670,9	52,6
11	263,9	63,2	1451,5	51,2	1023*	60,8	725,8	60,2	604,8	63,6
12	219,7	75,2	1318,3	61,1	959*	74,6	659,1	71,7	549,3	75,8
13	185,3	88,4	1204,5	72,0	894*	89,4	602,3	84,3	501,9	89,1
14	158,0	102,6	1106,1	83,8	829,6	104,7	553,0	97,9	460,9	103,4
15	136,0	118,0	1019,9	96,6	765,0	120,3	510,0	112,6	425,0	118,8
16	118,0	134,4	943,8	110,4	707,8	137,1	471,9	128,4	393,2	135,4
17	103,0	151,9	875,8	125,2	656,8	154,9	437,9	145,3	364,9	153,0
18	90,5	170,6	814,6	141,1	611,0	173,9	407,3	163,2	339,4	171,8
19	79,9	190,4	759,2	158,1	569,4	193,9	379,6	182,3	316,4	191,6
20	70,9	211,3	708,8	176,1	531,6	215,2	354,4	202,5	295,3	212,7
21	63,1	233,3	662,5	195,3	496,9	237,5	331,2	223,8	276,0	234,8
22	56,3	256,5	619,8	215,6	464,9	261,1	309,9	246,3	258,3	258,2
23	50,5	280,9	580,3	237,1	435,2	285,8	290,1	270,0	241,8	282,7

Hoge uniforme belastingen moeten worden gezien als geïdealiseerd. De belasting moet worden uitgeoefend in de knoop.

* Beperkt door interactie met offset | De offset bij het verbindingstuk is doorslaggevend!